

## 4002 hippomobile



### Colores disponibles:

Blanco.

### Características:

Capacidad: 2 caballos (grandes dimensiones).  
Posición de viaje: diagonal.  
Entrada / salida: Rampa trasera (siempre mirando hacia delante).  
Plataforma para carromato (medidas 2 x 1,7 m.)  
Rampas para subir/bajar carromato.

### Equipamiento de serie:

Enganche con freno de inercia.  
Toldo trasero enrollable automáticamente.  
Separadores de poliéster y caucho deslizables.  
Iluminación interior (el interruptor se acciona desde el exterior).  
Ventanas laterales con reja de protección.

Trampilla en techo de ventilación.  
Protecciones laterales inferiores de chapa contra los golpes del caballo.  
Portón trasero con 2 opciones abertura (tipo rampa y batiente desde el lado derecho).  
Rueda de apoyo tipo Jockey (se recoge automáticamente).  
Suspensión en cada rueda por el sistema "barra de torsión" (incluye 4 amortiguadores en opción T.O.).  
Suelo de caucho antideslizante perfectamente sellado en encolado al suelo.  
Tercera luz de freno.  
Espacio amplio para guarnés + montureros (para 2 sillas).

### Pesos y medidas:

Tara: 1.000 kg.  
MMA. (disponibles): 2.500 – 3.200 – 3.500 KG.  
Altura: 2,79 m.  
Ancho exterior: 2,52 m.  
Largo exterior: 6,45 m.  
Altura interior: 2,26 m.  
Ancho interior: 2,00 m.  
Largo interior: 3,03 m.

### Otras características:

4 Ruedas (2 ejes).  
Capota monocasco en fibra poliéster.  
Laterales madera de 18 mm. con recubrimiento de polipropileno resistente a los rayos UV..  
4 Barras anti-pánico laterales (2 a cada lado).  
Suelo de madera de 21 mm. con tratamiento fungicida e hidrófugo.  
Chasis galvanizado.  
Distancia entre ejes más amplia y situados más adelante, para ofrecer un inmejorable reparto del peso y equilibrado del van.